



## Åldring av målade ytor

Det finns två huvudorsaker till att man målar: för att försköna och för att skydda. Förutom det rent estetiska ger en färgbehandling av utvändiga träkonstruktioner viktiga funktionella egenskaper.

En korrekt utförd målning ger ett skydd mot alltför stora fuktvariationer. Därmed minskar risken för sprickbildning och angrepp av trä-nedbrytande svampar. Målningen ger också ett skydd mot ytnedbrytning och erosion av träet.

Samtidigt som träet skyddas utsätts färgytan för stor belastning av nederbörd, vind, UV-ljus och föroreningar. Detta medför en viss nedbrytning eller kritning vilket är normalt för åldringsprocessen vilken sker olika fort beroende på klimat, konstruktivt skydd, väderstreck, föroreningar m.m.

Oavsett om det gäller en högvärdig billack eller en snickerifärg sker en nedbrytning som yttrar sig i form av glansnedgång och kulörförändring om inte ytorna rengörs och underhålls regelbundet. Speciellt klara och kraftiga kulörer påverkas av denna nedbrytning.

Den målade ytan bör besiktigas och rengöras regelbundet. Vid kraftigare kulörförändringar och glansnedgångar rekommenderas polering. Vid eventuell sprickbildning eller flagning måste underhållsmålning utföras snarast; se speciell underhållsinstruktion.